

EASY-CHECK. EC-A

Solución para un servicio de inflado analógico con opciones de compresor y tipo de manguera.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero Inox Aisi 304.
- Manómetro homologado CE.
- Comodidad de inflado.
- Enrolladores con freno de inercia.
- Sistema antirrobo de mangueras espirales.
- Compresor silencioso sin mantenimiento 6 Bar (no equipo a presión).

CONFORMIDAD

EC1: EC Directive 2006/42/EC

EC3: EC Directive 2006/95/EC & EC Directive 2004/108/EC

Manómetro: BS EN 12645:2014 & EC Directive 86/217/EEC

VERSIONES

Referencia	Mangueras	Compresor	Agua
EC1-AH-A	Espirales		
EC1-AH-AA	Espirales		x
EC3-AH-A	Espirales	x	
EC3-AH-AA	Espirales	x	x
EC1-AR-A	Enrollador		
EC1-AR-AA	Enrollador		x
EC3-AR-A	Enrollador	x	
EC3-AR-AA	Enrollador	x	x

ESPECIFICACIONES

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto: 420 mm x 310 mm x 1320 mm

Longitud de mangueras

Aire espiral: 7,5 m Agua espiral: 7,5 m
 Aire enrollador: 12 m Agua enrollador: 12m

Especificaciones neumáticas

	Aire de red 12 bar.	Compresor 6 bar.
Max. Presión de Entrada	174 psi/12 bar	116 psi/ 8 bar
Max. Presión operativa	174 psi/12 bar	87 psi/ 6 bar
Caudal aire a 2 bar	400 l/min	108 l/min
Caudal aire a 5 bar	400 l/min	75 l/min

Precisión de lectura: 2 psi / 0,1 bar

Especificaciones hidráulicas

Max. Presión de Entrada: 101 psi / 7 bar

Dato de interés:

La gama EC está construida íntegramente en acero inoxidable 304.

